

THERMO BUTTON – HYGRO BUTTON

Der kleinste Temperatur / Feuchtigkeit Logger der Welt

IDEAL FÜR DIE TEMPERATUR- FEUCHTIGKEITSKONTROLLEN, FÜR DIE ÜBERWACHUNG IHRER PRODUKTE, TRANSPORTE, PROZESSE UND FÜR IHR HACCP-VORHABEN !

Diskret und robust, kann er überall angebracht werden, verträgt Stöße, Wasser und Staub.

TECHNISCHE DATEN

- Registrierung von Datum und Uhrzeit
- Festlegung unterer und oberer Alarmschwellen mit Abwarten
- Count down

BESCHREIBUNG

- Ø 16 mm, Dicke 6 mm
- Kapsel aus nicht rostendem Stahl
- Dicht, IP65
- Eindeutige Identifizierung durch Seriennummer

5 MODELLARTEN

	Thermo Button 21G	Thermo Button 22L	Thermo Button 22T	Thermo Button 22E	Hygro Button 23
Messbereich °C	-40 / +85°C	-40 / +85°C	0 / +125°C	+15/+140°C	-20 / +85°C
Messbereich H%	-	-	-	-	0 / 100%
Genauigkeit	± 1°C	± 0.5°C	± 0.5°C	+110/+140°C: ±1.5°C	± 0.5°C / 5%
Aufteilung	0.5 °C	0.1 od. 0.5°C	0.1 od. 0.5°C	0.1 od. 0.5°C	0.1 od. 0.5°C
Messwert Speicher	2048	4096 - 8192	4096 - 8192	4096 - 8192	4096 - 8192
Messtakt	1 - 255 Min	1 Sek -273 St.	1 Sek -273 St.	1 Sek -273 St.	1 Sek -273 St.
Batteriebensdauer	10 Jahre max		20 bis 50 Sterilisierungszyklus (*)		10 Jahre max

3 MÖGLICHKEITEN ZUM LESEN ODER DOWNLOADEN VON BUTTONS



Mit Ihrem PC



Mit Smartphone Android



Über das Ethernet

BESTIGUNGSARTEN



Farbig Schlüsselanhänger



Befestigungsöse



Weisse oder gedruckte PVC Karte



Wasserdichte Kapsel

Funktioniert mit THERMOTRACK **PC**, THERMOTRACK-**ONLINE**, THERMOTRACK **MOBILE EDITION**, THERMOTRACK-**WEBSERVE**

(*) Ein Zyklus entspricht Start um 25°C, 121° während 15 Minuten und wieder zu 25°C